

Castrol Outboard 2T

2-Takt-Öl für Aussenbordmotoren

Beschreibung

Castrol Outboard 2T ist ein modernes Hochleistungs-Zweitaktöl für Außenbordmotoren. Formuliert mit ausgewählten mineralischen Grundstoffen und Hochleistungsadditiven. Castrol Outboard 2T bietet ein Höchstmaß an Schutz unter anspruchsvollsten Bedingungen.

Anwendung

Castrol Outboard 2T kann in Motoren mit für Pumpen- und Gemischschmierung mit Anforderung NMMA TC-W3 eingesetzt. Es kann entsprechend den Herstellervorgaben bis 1:100 gemischt werden.

Vorteile

- Bietet eine hervorragende Motorensauberkeit für eine konstante Motorleistung.
- Schützt vor Hochgeschwindigkeitsverschleiß und Fressen.
- Verhindert Aschebildung in Brennraum und Kolbenboden und reduziert so das Risiko einer Fehlzündung.
- Sorgt für maximalen Schutz vor Salzwasserkorrosion.
- Hält Zündkerzen sauber: ermöglicht einen schnellen und einfachen Kaltstart.
- Hat eine ausgezeichnete Mischbarkeit von Kraftstoff bei niedrigen Temperaturen.

Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit	Outboard 2T
Dichte @ 15C, Relativ	ASTM D4052	g/ml	0.870
Viskosität, kin. 100°C	ASTM D445	mm²/s	8.5
Flammpunkt PMCC	ASTM D93	°C	75
Sulfatasche	ASTM D874	% wt	<0.005
Viskosität, kin. 40°C	ASTM D445	mm²/s	52
Viskositätsindex	ASTM D2270	None	140

Spezifikationen

NMMA TC-W3

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Castrol Outboard 2T

02 Nov 2022

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, daß er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produkt-Informationen sind bei der Anwendungstechnik der Castrol Germany GmbH zu erfragen.

Castrol Germany GmbH, Überseeallee 1, 20457 Hamburg

Tel: 040 303352300

www.castrol.com/de